

Beschreibung

Rahmen aus stranggepressten Aluminium EV1 eloxiert, sehr flach (Höhe 6 mm) und abgerundet. Im Rahmen ein gespanntes lichtdurchlässiges Edeltstahlgewebe. Die Befestigung erfolgt durch ein Kautschukband.

Vorteile im Überblick:

- Maßanfertigung
- Witterungsbeständig
- Hohe Lichtdurchlässigkeit
- Lange Haltbarkeit
- Hohe Stabilität
- Geringe Profilhöhe
- Einfache Montage / Demontage
- Leichte Reinigung
- Abgerundete Profile
- Umweltfreundliche Materialien



Preise

Breite	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	
Höhe																			
30	108	114	122	129	136	143	149	157	167	176	183	192	202	211	220	230	239	248	
40	114	122	129	136	143	149	157	167	173	183	190	199	208	218	227	237	246	255	
50	122	129	136	143	149	157	167	173	180	190	196	206	215	227	237	243	255	265	
60	129	136	143	149	157	167	173	180	190	196	206	215	225	234	246	253	262	274	
70	136	143	149	157	167	173	180	190	200	206	215	225	234	243	255	262	272	281	
80	143	149	157	167	173	180	190	200	206	215	225	234	243	253	265	272	281	290	
90	149	157	167	173	180	190	200	206	215	225	234	243	253	262	274	281	290	300	
100	157	167	173	180	190	199	206	215	225	234	243	253	262	272	284	290	300	309	
110	167	173	180	190	199	208	215	225	234	243	253	262	272	281	293	300	309	319	
120	176	183	190	199	208	218	225	234	243	253	262	272	281	290	302	309	319	328	
130	183	190	199	208	218	227	234	243	253	262	272	281	290	300	311	319	330	339	
140	190	199	208	218	227	237	243	253	262	272	281	290	300	311	320	330	339	348	
150	199	208	218	227	237	246	253	262	272	281	290	300	309	323	332	342	351	360	

LA/1 mit Kautschukband**Einsatzgebiet:**

Lichtschächte mit ebenerdigem Gitterrost.

Einbautiefe: 8 mm

Bestellmaße:

Breite = Rahmenaußenmaß Breite

Höhe = Rahmenaußenmaß Tiefe

(in Aufmaßliste unter Höhe eintragen)

